



WELLENENDE NACH MIT ZENTRIERBOHRUNG NACH
 SHAFT EXTENSION 55m6 x 110 TO DIN 748 WITH TAPPED CENTRE HOLE DS M20 TO DIN 332
 KONEC HŘÍDELE DLE SE STŘEDICÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM DLE

KLEMMENKASTEN GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
 TERMINAL BOX gk430/431 SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 25 mm²
 SVORKOVNICE JE PŘÍZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
 ① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
 MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L
14BG 206/207/208-2	205/225/255	720/720/777
14BG 207/208-4	200/225	720/720
14BG 206/207/208-6	195/205/240	720/720/777
14BG 207/208-8	205/235	720/720
16BG 206/207-2	225/255	720/777
16BG 207-4	225	720
16BG 206/207-6	210/240	720/777
16BG 207-8	235	720

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR	IM B35	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ	IP55	BAUGR. SIZE VELIKOST	200 L
Kreslil	<i>Flisich</i>	E			
Kontroloval	<i>Pajz</i>	D			
Schválil	<i>Pajz</i>	C			
Normalisace	<i>TPH ml</i>	B			
Technolog		A			
Datum	5.9.2000	Zm. Č. zm.	Datum	Popis změny	Měřítka
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.		MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁCRTEK		Číslo výkresu	
				3 501 7 3 296 841 00 00	