



WELLENENDE NACH MIT ZENTRIERBOHRUNG NACH  
 SHAFT EXTENSION TO DIN 748 WITH TAPPED CENTRE HOLE TO DIN 332  
 KONEC HRÍDELE DLE SE STŘEDÍCÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM DLE

KLEMMENKASTEN GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS 35 mm<sup>2</sup>  
 TERMINAL BOX SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 35 mm<sup>2</sup>  
 SVORKOVNICE JE PŘÍZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN  
 ① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS  
 MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L	D	E	GA	F
1LG4 223/228-2	282/333	760/820	55	110	59	16
1LG4 220/223/228-4	265/288/329	790/790/850	60	140	64	18
1LG4 223/228-6	276/323	790/850				
1LG4 220/223/228-8	270/288/335	790/790/850	55	110	59	16
1LG6 223-2	327/390	820	55	110	59	16
1LG6 220/223-4	286/331	790/850	60	140	64	18
1LG6 223-6	324	850				
1LG6 220/223-8	292/335	790/850				

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR	<b>IM B35</b>	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ	<b>IP55</b>	BAUGR. SIZE VELIKOST	<b>225 S/M</b>
Kreslil Kontroloval Schválil Normalisace Technolog Datum	<i>F. Liad</i> <i>...</i> <i>...</i> <i>...</i> <i>...</i> 8.3.2001	E D C B A			
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.		<b>MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK</b>		Měřítko	Typ
				Číslo výkresu	
				<b>3 501 7 3 396 077 00 00</b>	