



WELLENENDE NACH MIT ZENTRIERBOHRUNG NACH
 SHAFT EXTENSION TO DIN 748 WITH TAPPED CENTRE HOLE DS M20 TO DIN 332
 KONEC HRÍDELE DLE SE STŘEDÍCÍM DŮLKEM SE ZÁVITEM DLE

KLEMMENKASTEN GEEIGNET FUER LEITERQUERSCHNITT BIS
 TERMINAL BOX gt520 SUITABLE FOR CONDUCTOR CROSS SECTIONS UP TO 120 mm²
 SVORKOVNICE JE PŘÍZPŮSOBENA PRO PRŮŘEZ VODIČŮ AŽ DO

ÜBER DIE SCHRAUBENKÖPFE GEMESSEN
 ① MEASURED ACROSS THE THREAD HEADS
 MĚŘENO PŘES HLAVY ŠROUBŮ

TYP TYPE	MASCHINENGEWICHT WEIGHT OF MACHINE HMOTNOST STROJE (KG)	L	D	F	GA
1LG4 253/258-2	375/420	890/890	60	18	64
1LG4 253/258-4	390/415	890/960	65		69
1LG4 253/258-6	370/405	890/890			
1LG4 253/258-8	385/425	890/890	60	18	64
1LG6 253-2	415	890			
1LG6 253-4	460	960			
1LG6 253-6	405	890			
1LG6 253-8	435	890	65	18	69

BAUFORM TYPE OF CONSTRUCTION TVAR	IM B35	SCHUTZART TYPE OF PROTECTION KRYTÍ	IP55	BAUGR. SIZE VELIKOST	250 M
Kreslil	E				
Kontroloval	D				
Schválil	C				
Normalisace	B				
Technologie	A				
Datum	15.6.2001	Zm. Č. zm.	Datum	Popis změny	Měřítka
Siemens Elektromotory s.r.o. závod Frenštát p.R.		MASSBILD DIMENSION DRAWING ROZMĚROVÝ NÁČRTEK			Číslo výkresu
					3 501 7 3 396 265 00 00